

MPB

Tourniquet met fietsendoorgang

- › Dubbele toegang voor fiets en fietsers
- › Gevoelige openingsdetectie voor maximale veiligheid
- › Maximale comfort dankzij aangepaste draaisnelheid
- › Lusdetectie voor herkenning van fietsen via vorgeassembleerde lus
- › Energiezuinig dankzij onderhoudsvrije MHTM™ aandrijving (Optioneel voor tourniquet)
- › Product ontworpen voor 10 miljoen openings- en sluitingscycli



Technische data	MPB 111	MPB 112
Technologie : tourniquet/gescharnierde poort	elektromechanisch / gemotoriseerd	gemotoriseerd / gemotoriseerd
Passagiersstroom (aantal pers./min.) ¹	+/- 10	+/- 10
Spanning	110 – 240 V AC, 50/60 Hz	110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	+/- 85 W	+/- 60 W
Gebruiksfrequentie	100 %	100 %
Beschermingsgraad	IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)	IP 43 (IP 54 optioneel beschikbaar)
Afmetingen (L x B x H)	2500 x 2458 x 2235 mm	2500 x 2458 x 2235 mm
Gewicht	+/- 480 kg	+/- 480 kg
Omgevingstemperatuur	-25 to +55 °C	-25 to +55 °C

¹ Afhankelijk van lezer, vergrendelingsinstelling, persoonsgedrag

Standaard kleuren en kleurmogelijkheden

		
RAL 7042 (Standaard)	RAL 7016 (Optie)	RAL 6005 (Optie)

Speciale kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen worden gekozen uit de tabel met viercijferige RAL-kleuren.

Mogelijke toepassingen



