

J200 HA

Verzinkbare verkeerscontrolepaal



Type aandrijving

Hydraulisch
Automatisch

Hoogte

600 mm



- Eenvoudig vervoer, opslag en plaatsing, dankzij het beperkte gewicht van het product.
- Product met slank ontwerp, configureerbaar door de gewenste accessoires te selecteren.
- Eenvoudig onderhoud (mogelijk door een persoon uit te voeren).
- Eenvoudige plaatsing dankzij de zelfdragende structuur waarvoor het gebruik van een funderingsbox niet nodig is.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Type aandrijving	Electro-hydraulische aandrijving	
Cilinderhoogte boven de grond	600 mm	
Diameter cilinder	200 mm	
Type materiaal cilinder	Staal S235JRG2 EN 10277	AISI 316L gesatineerd
Type behandeling cilinder	Kataforese en polyester gepoederlakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur	Satijnfinish
Hoogte reflecterende band	25 mm	
Kleur standaard reflecterende band	oranje	
Tijd voor stijgen	~5 s (*)	
Tijd voor dalen	~7 s (*)	
Nooddaalfunctie	JA (optioneel)	
Nooddaaltijd	~7 s (*)	
Obstakeldetectie bij opheffen	JA (optioneel)	
Ontgrendelmechanisme	JA	
Netvoedingsspanning	220-240V ~ 50/60Hz	
Max. vermogen	230 W (*)	
Beschermingsgraad hydraulische eenheid	IP67	
Type toepassing	Gebruik in woongebieden	
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-15 °C / +55 °C	
Omgevingstemperatuur voor gebruik met verwarming	-25 °C / +55 °C	
Belastingsklasse (EN 124)	C250 (25t)	
Totaal gewicht	90 Kg	
Afmetingen ondergrondse structuur (B x D x H)	400 x 500 x 800 mm	
Afmetingen uitsparingen (B x D x H)	700 x 700 x 1.100 mm	

(*) gegevens met betrekking tot 230V~ 50Hz

J200 SA

Verzinkbare verkeerscontrolepaal



Type aandrijving

Halfautomatisch

Hoogte

600 mm



- Voeding en bekabeling niet vereist.
- Vergrendeling in opwaartse positie gegarandeerd tegen ongewenste loskoppeling.
- Eenvoud en veiligheid van beweging, dankzij de speciale ontgrendelingsleutel.
- Eenvoudige plaatsing dankzij de zelfdragende structuur waardoor het gebruik van een funderingsbox niet nodig is.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Type aandrijving	Eenvoudige gasaandrijving	
Cilinderhoogte boven de grond	600 mm	
Diameter cilinder	200 mm	
Type materiaal cilinder	Staal S235JRG2 EN 10277	AISI 316L gesatineerd
Type behandeling cilinder	Kataforese en polyester gepoederlakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur	Satijnfinish
Ontgrendelmechanisme	via sleutel	
Hoogte reflecterende band	25 mm	
Kleur standaard reflecterende band	oranje	
Totaal gewicht	82 Kg	
Afmetingen ondergrondse structuur (BxDxH)	400 x 500 x 800 mm	
Afmetingen uitsparing (BxDxH)	700 x 700 x 1.100 mm	
Belastingsklasse (EN 124)	C250	

J200 F

Vaste verkeerscontrolepaal



Type aandrijving

Vast

Hoogte

600 mm



- Voeding en bekabeling niet vereist.
- Eenvoudige plaatsing met minimale graafwerken.
- Esthetische samenhang i.c.m. andere verkeerscontrolepalen.



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Cilinderhoogte boven de grond	600 mm	
Diameter cilinder	200 mm	
Type behandeling cilinder	Kataforese en polyester gepoederlakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur	Satijnfinish
Hoogte reflecterende band	25 mm	
Kleur standaard reflecterende band	oranje	
Totaal gewicht	35 Kg	
Afmetingen ondergrondse structuur (BxDxH)	400 x 500 x 200 mm	
Afmetingen uitsparing (BxDxH)	700 x 700 x 1.100 mm	