


Bekabelde trekkoordschakelaars



12204730039 - Trekkoordschakelaar

- Trekkoordschakelaar in robuuste aluminium behuizing
- IP65
- 1x Normaal gesloten of normaal open



12205050005 - Plafondbeugel voor trekkoordschakelaar

Draadloze trekkoordschakelaars



12205050005 - ZBRP1 - Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar voor muurmontage

- Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar in kunststof huizing
- Maximum detectieafstand 100 meter in vrij veld
- Communicatie: Zigbee green power at 2.4 GHz conforming to IEEE 802.15.4
- Werkingstemperatuur: -25...70°C
- Mechanische duurzaamheid: 1.000.000 cycli
- IP66 (conform IEC 60529)



12205050005 - XB5RP1US2 - Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar voor plafondmontage

- Draad- en batterijloze trekkoordschakelaar in kunststof huizing
- Maximum detectieafstand 100 meter in vrij veld
- Communicatie: Zigbee green power at 2.4 GHz conforming to IEEE 802.15.4
- Werkingstemperatuur: -25...70°C
- Mechanische duurzaamheid: 1.000.000 cycli
- IP66 (conform IEC 60529)



12205050005 - ZBRRD - Ontvanger voor draad- en batterijloze trekkoordschakelaar

- Functie: mono- of bistabiel
- Voedingsspanning: 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
- IP20 conform IEC 60664-1
- Elektrische levensduur: 100.000 cycli
- Mechanische levensduur: 1.000.000 cycli
- Afmetingen: 36 x 108 x 75 mm (b x h x d)
- Max. Schakelstroom: 5 mA AC/DC
- Maximale detectieafstand 100 meter in vrij veld of 40 meter in metalen kast

Koorden & toebehoren



12205050005 - Gegalvaniseerde rode kabel voor trekkoordschakelaar - D 3.2 mm - L 10.5m

- Buitendiameter kabel 3.2 mm
- Lengte: 10,5 m



12205050005 - Gegalvaniseerde rode kabel voor trekkoordschakelaar - D 5 mm - L 15,5m

- Buitendiameter kabel 5 mm
- Lengte: 15,5 m



12204729001 - Kunststof koord voor trekkoordschakelaar, kleur rood - D 8 mm

- Buitendiameter kabel 8 mm
- Lengte: per lopende meter



12205050005 - YX2CZ523 - Kabelklem voor trekkoord 3.2 mm

- Voor gebruik met trekkoord 3.2 mm



12205050005 - YX2CZ524 - Kabelklem voor trekkoord 5 mm

- Voor gebruik met trekkoord 5 mm